
Fuselage top-view with top-planking and tank-hatch omitted for clarity
Vue de dessus du fuselage sans le coffrage supérieur ni le capot-moteur
Servo-tray (for multiplex, PS-3 and KPS-9 servos) (tenco-order no. 10169)
Platine pour servos (multiplex, PS-3, KPS-9) (no. Cde «Tenco» 10169)
Bind kwik-link to balsa push-rod with cellotape
Marouflez le kwik-link sur la baguette 8/8 à l'aide de «Scotch»
Receiver
Récepteur
Flexible nylon/steel rod
Commande flexible
6 x 6 balsa
Anti-vibration material (G-Pad or foam)
Mousse anti-vibratoire (G-Pad ou similaire)
Power pack (round type 4/450 mah 4.8 V)
Accus de récep. (mod. rond 4/450 mah 4.8 V)
Fuselage side view with left-side and doubler omitted for clarity
Vue de profil du fuselage sans flanc ni doublures gauches
Crashproof PVC canopy
Cockpit en PVC incassable
R 2 6 mm. balsa
R 3 6 mm. balsa
Rudder
R 1 6 mm. balsa
Arrange for aileron-horn clearance once you have completed the fuselage
Une fois le fuselage terminé, ménagez à cet endroit deux encoches pour le libre débattement des commandes d'ailerons
Rear fuselage planking 2mm
Coffrage supérieur arrière
Grommets
Passe-fils
Dowel-gussets
Goussets pour tourillons
10 x 3 balsa
8 mm. square balsa push-rods
Tringles de commande en balsa 8 x 8 mm.
Fuselage-sides
Flancs
Bind kwik-link to balsa push-rod with cellotape
Marouflez le kwik-link sur la baguette 8/8 à l'aide de «Scotch»
Rudder horn
Guignol de direction
Scrap balsa
Déchet de balsa
3 mm. balsa underfin
Sous dérive 3 mm.
Triangular spar
Longeron balsa triangulaire
10 x 10 balsa
Bottom-planking
Dessous de fuselage
Fuselage-stringer
Lisoire de fuselage
Notch spar for servo-clearance
Encoches pour logement du servo
Dowels
Tourillons
Servo-tray beam-mounts
Rails-supports pour platine à servos
Wing-supports
Isolants d'aile
Wing setting 0° incidence (under no circumstances should the wing incidence be negative)
Incidence d'aile 0° (en aucun cas incidence doit être negative)
Receiver
Récepteur
Anti-vibration material (G-Pad or foam)
Mousse anti-vibratoire (G-Pad ou similaire)
Dowels
Tourillons
8 oz-tank
Réservoir 250 cc.
Dowels
Tourillons
Power pack (Flat type 4/450 mah 4.8 V)
Accus de récep. (mod. plat 4/450 mah 4.8 V)
Motor-plate beam-mounts 220 x 10 x 10 mm.
Supports plaquette moteur 220 x 10 x 10 mm.
Balsa-bloc 83 x 77 x 42 mm.
Bloc balsa 83 x 77 x 42 mm.
10 x 10 balsa
Steerable nose-gear (connect to rudder servo)
Roue de nez orientable (peut être reliée au servo de direction)
Optional balsa former for receiver compartment (location according to your receiver)
Cloison facultative pour compartiment radio (place à déterminer suivant radio)
3 mm. plywood landing-gear plate
Renfort CTP 3 mm. pour train d'atterrissage
Hinges
Charnières
Wrap aileron-horn bushings to wing trailing-edge with cloth-tape or fibreglass and liberal amount of epoxy-glue
Fixez les douilles au bord de fuite soit par collage et marouflage ou mieux avec du tissu de verre et de la colle epoxy
Planking 2mm
Nose-wheel
Roue de nez
Main wheel
Roue principale
Cap-strip
Chapeau de nervure
W 1
W 1
W 1
Planking 2mm
in the kit)
Système facultatif de commande d'ailerons par câbles bowden, non compris dans la boîte
6 mm. square balsa spar
Longeron balsa 6 x 6 mm.
6 x 6 balsa
Planking 2mm
Planking 2mm
Cap-strip 2mm
Chapeau de nervure
Planking 2mm
Aileron
Aileron-horn
Commande d'aileron
F5
V-Braces
F 3
6 x 3 balsa
6 x 3 balsa
Elevator
Elevator horn
Guignol de profondeur
Tailplane-stringer 2 mm. balsa
Lisoire de dérive 2 mm.
Scrap balsa
Déchet de balsa
Fuselage-top
Dessus de fuselage
F 1
F 2
F 3
F 4
F 5
F 6
F 7
F 8
SLY-CAT
Design & Drawings: Leon Janssens