EDITA HOBBY PRESS S.A.

PINKY

Motor 25 a 40	Envergadura 1.494 m.m.	Longitud 1.040 m.m.
Diseño de F. JAVIER LOPEZ BLANCO	PLANO Nº 121	hoja 1 de 2
Dibujos de J. MANUEL LOPEZ MORENO		

(C) HOBBY PRESS, S.A. PROHIBIDA SU REPRODUCCION

DIEDRO DEL ALA

50 m.m.

TAPA DEL DEPOSITO EN BALSA DE 5 m.m.
LENGUETA FIJACION DE LA TAPA CONTRACHAPADO DE 12 m.m.
REDONDO EN HAYA DE 6 m.m. Ø
C.G.
2 TORNILLOS ROSCA MADERA
HUECO DE 40x15x10 FIJACION DEL ALA
INCIDENCIA 1º
REFUERZO EN BALSA DE 5 m.m.
D
LISTONCILLO EN PINO DE 3x5 m.m.
REDONDO EN HAYA DE 6 m.m. Ø
E
LISTON EN BALSA TRIANGULAR DE 10x10 m.m.
BALSA DE 6 m.m.
BALSA DE 6 m.m.
REFUERZOS EN BALSA DE 3 m.m.
INCIDENCIA 0º
B
ABRIR EL LATERAL DERECHO PARA DAR SALIDA AL SILENCIOSO (SEGUN EL MOTOR)
A
CONO 40 m.m. Ø
INCIDENCIA - 3º
MANDO DEL MOTOR
MANDO DIRECCION Y PROFUNDIDAD
COSTADOS EN BALSA DE 4 m.m.
MANDO DIRECCION DE RUEDAS
CUADERNA EN BALSA DE 5 m.m.
CUADERNA EN BALSA DE 3 m.m.
INTERRUPTOR
CONTRACHAPADO DE 3 m.m.
REFORZAR POR LAS DOS CARAS EN CONTRACHAPADO DE 12 m.m.
CHAPADO INFERIOR EN BALSA DE 3 m.m. CON LA VETA CRUZADA
BANCADA TIPO COMERCIAL
BALSA TRIANGULAR DE 10x10 m.m.
C
BANCADA DEL TREN EN CONTRACHAPADO DE 5 m.m.
BANCADA DE SERVOS EN CONTRACHAPADO DE 3 m.m.
1 LAMINA TREN CON 3 TORNILLOS M3
TREN EN CHAPA DE DURAL DE 2 m.m.
LISTONCILLO DE BALSA 9x5 m.m.
TREN DELANTERO ORIENTABLE TIPO COMERCIAL
RUEDA DE 60 m.m.
RUEDAS DE 60 m.m.
BISAGRAS DE NYLON
LISTON PINO 6x6 m.m.
BALSA DE 6 m.m.

REFUERZO DEL DIEDRO EN CONTRACHAPADO DE 2 m.m. (2 puntos)
D-1
D-2
REFUERZO DEL DIEDRO EN CONTRACHAPADO DE 1 m.m.

BANCADA DE SERVOS CONTRACHAPADO DE 3 m.m.
REDONDO EN HAYA DE 6 m.m. Ø
TAPA DEL DEPOSITO EN BALSA DE 5 m.m.
CHAPADO SUPERIOR E INFERIOR EN BALSA DE 3 m.m. CON LA VETA CRUZADA
4 LISTONES TRIANGULARES EN BALSA DE 10 x 10 m.m.
MANDO DE MOTOR
MANDO DE PROFUNDIDAD
MANDO DE DIRECCION
INCIDENCIA 2º
LENGUETA FIJACION DE LA TAPA DEL DEPOSITO CONTRACHAPADO 12 m.m.
BALSA DE 6 m.m.
REFUERZOS EN BALSA DE 3 m.m.
BALSA TRIANGULAR DE 5 x 5 m.m.
HUECO DE 40 x 15 x 10
BALSA TRIANGULAR 10 x 10 m.m.
REDONDO EN HAYA DE 6 m.m. Ø
INTERRUPTOR RADIO CUERDA DE PIANO 1,5 m.m. Ø
REFUERZO EN BALSA 2 m.m. CON LA VETA A 45º

A
BALSA DE 5 m.m.

1
1

BORDE DE ATAQUE EN BALSA DE 10 m.m.
REFUERZO DEL DIEDRO D-1 EN CONTRACHAPADO DE 2 m.m.
CHAPAR EN BALSA DE 1,5 m.m. EL INTRADOS Y EL EXTRADOS
LISTONCILLOS EN PINO PARA FIJAR EL SERVO
REFUERZO DEL DIEDRO D-2 EN CONTRACHAPADO DE 2 m.m.
C-2
C-1
LARGUEROS EN PINO DE 5 x 10 m.m.
BALSA DE 2 m.m. CON LA VETA VERTICAL
BALSA DE 2 m.m.
COSTILLAS EN BALSA DE 2 m.m.
TABIQUILLOS EN BALSA DE 2 m.m.
CHAPAR EL INTRADOS Y EL EXTRADOS EN BALSA DE 1,5 m.m.
LARGUERO EN BALSA DE 8 x 10 m.m.
BALSA DE 28 x 1,5 m.m.
BORDE MARGINAL EN BALSA DE 25 m.m.
BISAGRAS DE NYLON
ALERON EN BALSA DE 8 x 30 x 2 m.m.
TUBO DE LATON DE 2 m.m. Ø INT.
CONTRACHAPADO DE 1,5 m.m.
CUERDA DE PIANO DE 2 m.m. Ø

1
1

BORDE DE ATAQUE BALSA DE 10 m.m.
LARGUEROS EN PINO DE 5 x 10 m.m.
CHAPAR EL INTRADOS Y EXTRADOS EN BALSA DE 1,5 m.m.
LARGUERO EN BALSA DE 8 x 10 m.m.
ALERON EN BALSA DE 8 x 30 x 2 m.m.
REFUERZOS DEL DIEDRO D-2 CONTRACHAPADO DE 2 m.m.

Sección 1-1

C-2
20 COSTILLAS EN BALSA DE 2 m.m.

CORTAR POR LA LINEA EN LAS DOS COSTILLAS CENTRALES
CORTAR POR LA LINEA EN LAS CUATRO COSTILLAS CENTRALES
C-1
6 COSTILLAS EN BALSA DE 2 m.m.

SALIDA DE TUBOS DE COMBUSTIBLE
B
TALADRO PARA MANDO DE MOTOR
COSTADOS EN BALSA DE 4 m.m.
REFUERZOS EN BALSA DE 2 m.m. CON LA VETA A 45º
CUADERNA EN CONTRACHAPADO DE 5 m.m.
LISTON TRIANGULAR EN BALSA DE 10 x 10 m.m.
TALADROS PARA LA BANCADA DEL MOTOR
CHAPADO EN BALSA DE 3 m.m.
LISTON TRIANGULAR EN BALSA DE 10 x 10 m.m.
CHAPADO EN BALSA DE 3 m.m.
E
CUADERNA EN BALSA DE 4 m.m.
COSTADOS EN BALSA DE 4 m.m.
LISTON TRIANGULAR EN BALSA DE 10 x 10 m.m.
TALADROS PARA TUBOS DE MANDO
CHAPADO EN BALSA DE 3 m.m.

CHAPADO EN BALSA DE 3 m.m.
BALSA DE 5 m.m.
C
REDONDO EN HAYA DE 6 m.m. Ø
CUADERNA EN BALSA DE 5 m.m.
COSTADOS EN BALSA DE 4 m.m.
REFUERZOS EN BALSA DE 2 m.m. CON LA VETA A 45º
LISTON TRIANGULAR EN BALSA DE 10 x 10 m.m.
TALADROS PARA TUBOS DE MANDO
CHAPADO EN BALSA DE 3 m.m.
D
REDONDO EN HAYA DE 6 m.m. Ø
CUADERNA EN BALSA DE 5 m.m.
COSTADOS EN BALSA DE 4 m.m.
REFUERZO EN BALSA DE 2 m.m. CON LA VETA A 45º
LISTON TRIANGULAR EN BALSA DE 10 x 10 m.m.
CHAPADO EN BALSA DE 3 m.m.

H.E